

Tagesmarkierung und Nachtbefeuerung – Autokräne, Mobilkräne und Hebebühnen

Tagesmarkierung

- orange lackierter Rollenkopf (RAL 2004)
- oder
- orange Manschetten (Bandbreite mind. 2 m) seitlich, direkt unterhalb vom Rollenkopf bzw. Kranspitze

1. Autokräne





2. Markierungsbojen (Beispiel Marke: Dan-Fender)



Minimum Durchmesser 610 mm

Item no.	B75	B100*	B120*	B135*	B210*
Diam. (mm)	610	810	965	1100	1650
Length (mm)	790	1040	1240	1280	2100
Buoyancy (kg)	118,0	280,0	540,0	675,0	2425,0
Eye Diam. (mm)	28	32	32	32	65
Circumf. (mm)	1905	2540	3028	3429	5180

3. Mobilkräne mit Farbanstrich



4. Mobilkräne mit Blache



5. Hebebühne



Nachtbefeuern

Rollenkopf bzw. Kranspitz sind am äussersten Ende, mit einer roten Hindernislampe von mindestens 10 und maximal 50 Candela (cd), zu befeuern. LED-Leuchtmittel müssen eine Infrarotsignatur im Spektralbereich zwischen 790 nm und 860 nm haben.



